



FLEXOPAK

flexibles
ISOLIER
SYSTEM



FLEXOPAK-Isoliersystem:

Vier Argumente für
Wirtschaftlichkeit,
Sicherheit und
Umweltschutz!

Überall wo bei Reparaturen und
Wartung isolierte Armaturen,
Pumpen, MSR-Geräte etc. leicht
zugänglich bleiben müssen
heißt die Lösung:
FLEXOPAK-Isoliersystem.



Argument 1:

**Fix montiert, fix demontiert;
Fortschritt statt Stillstand!**

FLEXOPAK senkt die Stillstandzeiten,
erhöht die Anlageverfügbarkeit und steigert
die Wirtschaftlichkeit Ihres Betriebes.

FLEXOPAK ist genial einfach
zu handhaben – ein unschätzbare Vorteil.

Argument 2:

Cool bleiben, auch wenn's heiss wird!

Die Isolierwirkung von **FLEXOPAK** ist
optimal. Das gibt Sicherheit für Menschen
und Material. Kälte, Hitze und Lärm – mit
FLEXOPAK kein Problem mehr.

Argument 3:

FLEXOPAK hat die Feuerprobe
längst bestanden.

FLEXOPAK-Rohrdämmsysteme sind
anerkannter Brandschutz nach DIN 4102
Klasse A2. Damit trägt **FLEXOPAK**
zur Arbeitssicherheit und Anlagensicherung
bei.

Argument 4:

Umweltschutz statt „Ex und hopp“.

FLEXOPAK kann immer wieder ein-
gesetzt werden: weil es maßgeschneidert
ist, leichtes Handling erlaubt und aus lang-
lebigen Material besteht. Dies reduziert
Müll und Sondermüll und schont die Umwelt.

FLEXOPAK ein Schutzsystem mit
Umweltschutz.



Temperaturbereiche	Werkstoff: Dämmung	Werkstoff: Innenseite/Außenseite	Verschlussarten	Type
≤ 100 °C	PE-Schaum	PTFE-Glasgewebe/ PTFE-Glasgewebe	Polyester-Riemen VA-Schnallen Klettverschluss	VM 100
≤ 300 °C	Glasnadelmatte	PTFE-Glasgewebe/ PTFE-Glasgewebe	PTFE-Riemen VA-Schnallen	VM 300
≤ 500 °C	Glasnadelmatte	Thermoglasgewebe*/ PTFE-Glasgewebe	PTFE-Riemen VA-Schnallen	VM 500
≤ 1.100 °C	Keramikmatte	Keramikgewebe / PTFE-Glasgewebe	PTFE-Riemen VA-Schnallen	VM 1.100



* unbeschichtet

VM 300; VM 500 und VM 1.100 nicht brennbar nach DIN 4102 Klasse A2

Werkstoffeigenschaften gemäß jeweils gültigem Datenblatt.

Der Verkauf aller Waren erfolgt zu den Standardbedingungen des Kaufvertrages.

Entsprechend wird der Verbraucher die Eignung der Produkte für seinen bestimmten Anwendungszweck festlegen und ist damit verpflichtet alle Risiken und Verbindlichkeiten damit zu übernehmen.

Es ist Pflicht des Händlers bei Verkauf der Waren, die aus diesen Produkten hergestellt sind oder die diese Produkte enthalten, den Verbraucher über die Eigenschaften des Produktes und deren geeigneten Verwendungszweck zu informieren; ebenso über alle Vorsichtsmaßnahmen, die bei der Behandlung dieses Produktes erforderlich sind.

Der Inhalt dieses Blattes unterliegt einer ständigen Überprüfung und wird stetig aktualisiert.

Wir sind die Spezialisten,
die Ihnen innovative Lösungen
zu den unterschiedlichsten
Aufgaben auf dem
Isolier-Sektor entwerfen
und realisieren.

Fordern Sie uns:

Wir von **FLEXOPAK**
zeigen Ihnen, daß wir
die bessere Alternative sind.



FLEXOPAK

flexibles ISOLIERSYSTEM

Flexopak Industrienäherei E. Wallek

Hinterm Bach 10
D-58762 Altena

Postfach 1562
D-58745 Altena

Tel. +49 (0) 2352 9277-0
Fax +49 (0) 2352 9277-29

www.flexopak.de
info@flexopak.de