



Durch Verzögerer länger verarbeitungs-fähig als Normalbeton!



So funktioniert's

Als Erstes stellen Sie Ihr Fahrzeug bzw. Anhänger unter das Förderband auf die markierte Fläche.

Im nächsten Schritt wählen Sie direkt vor Ort über eine intuitiv aufgebaute Bedienoberfläche aus verschiedenen Betonsorten die geeignete aus.



Die entsprechende Beton-sorte wird vollautomatisch im Mischmodul der Anlage in ca. 2–3 Minuten ge-mischt und anschließend mit Hilfe des Förderbandes zum Fahrzeug gebracht.

BETONSORTEN

Beanspruchung	Nr.	Betonsorte	
normal	1	SM 170 ≈ C 12/15, C2, 0/16	Größtkorn: 16 mm
	2	SM 255 ≈ C 16/20, C2, 0/16	Größtkorn: 16 mm
	3	SM 255 ≈ C 16/20, F45, 0/16	Größtkorn: 16 mm
stark	4	SM 275 ≈ C 25/30, C2, 0/16	Größtkorn: 16 mm
	5	SM 275 ≈ C 25/30, F45, 0/16	Größtkorn: 16 mm
sehr stark	6	SM 300 ≈ C 30/35, C2, 0/16	Größtkorn: 16 mm
	7	SM 300 ≈ C 30/35, F45, 0/16	Größtkorn: 16 mm

Sonderbeton	Nr.	Betonsorte	
Estrich	8	SM 320 ≈ C 25/30, C2, 0/4	Größtkorn: 4 mm Verfugen von Pflaster/Steinplatten, feiner Estrich
	9	SM 300, C2, 4/8	Korn: 4-8 mm (Kies) OHNE Sand, Drainageschicht unter Steinplatten
Drainagebeton	10	SM 300, C2, 8/16	Korn: 8-16 mm (Kies) OHNE Sand, Drainageschicht

SM = Sondermischung Alle Sorten sind durch Verzögerer länger
C2 = erdfeucht / F45 = nass verarbeitungs-fähig als Normalbeton.

Anwendungen (je nach Beanspruchung)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Randsteine setzen	1	2				6				
Zäune, Tore setzen		2		4		6				
Streifenfundamente			3		5					
Tragschichten					5		7			
Bodenplatten					5		7			
Fundament			3		5					
Estrich								8		
Verfugen von Pflastersteinen und Steinplatten (Zugabe von Wasser notwendig)								8		
Drainageschicht									9	10

Abgabemenge	Gewicht ca.*	Abgabemenge	Gewicht ca.*
0,15 m³	370 kg	1,0 m³	2.450 kg
0,25 m³	615 kg	1,25 m³	3.065 kg
0,35 m³	800 kg	1,5 m³	3.675 kg
0,50 m³	1.225 kg	2,0 m³	4.900 kg
0,75 m³	1.840 kg	3,0 m³	7.350 kg

* Gewichtsangaben sind nur Circa-Angaben und können je nach Sorte und Porenanteil etc. variieren

weitere Infos zur Betontankstelle unter:
www.muckenhuber.co.at



NEU!

Jetzt NEU in Wallern!
Gewerbepark Mauer

BETON TANKSTELLE

- FAHRZEUG POSITIONIEREN**
Stellen Sie Ihren Anhänger unter das Förderbandende.
- SORTE WÄHLEN**
Wählen Sie aus 7 Betonsorten.
- FRISCHBETON TANKEN**
Fertig





**Ab sofort
Frischbeton zum
Selberzapfen!**



VOLL AUTOMATISCH

- 10 Sorten
von erdfeucht bis nass
- geprüfte Rezepturen
- vor Ort mit EC- oder Kredit-Karte bezahlen
- individuell einstellbare Kunden bzw. Firmenkundenkarten
- ohne Vorbestellung
- ohne Anmeldung
- ohne lange Wartezeiten

FRISCHBETON, ESTRICH & SCHLEMPE **ab 0,15 m³**

- für Straßen- und Tiefbau
- für den Privatgebrauch
- für unbewehrte, nicht statische und nicht konstruktive Baumaßnahmen geeignet

KOMFORTABEL

- kein umständliches und mühsames Selbstanmischen des Betons
- kein Reinigen des Mixers
- kein Dreck auf der Baustelle
- gleichbleibende Qualität

DER SCHNELLSTE WEG ZUM BETON



Noch FRAGEN?
+43 72 49 / 48 152 oder
office@muckenhuber.co.at

scannen
und Route
berechnen



weitere Infos zur Betontankstelle unter:
www.muckenhuber.co.at