

Rotationslaser

NESTLE **Pulsar H+**
MIT DEN BESTEN MESSEN
vollautomatischer Horizontallaser;
Arbeitsbereich bis 600m;
Selbstnivellierbereich $\pm 5^\circ$;
ideal für harten Einsatz
auf der Baustelle;
Toleranz ± 1 mm / 10 m



nedo **Primus 2 HVA2N**
Der Maßstab für präzises Messen
Vollautomatischer horizontaler/
vertikaler 2-Achs Neigungslaser mit
AutoAlign-Funktion; optimal
für Schnurgerüsteinsetz
oder Fassadenbau;
Arbeitsbereich bis 700m



nedo **Sirius 1 HV**
Der Maßstab für präzises Messen
Vollautomatischer horizontaler/
vertikaler Rotationslaser; ideal zum
Nivellieren und Fluchten,
für Innenausbau, Hoch-
und Tiefbau;
Arbeitsbereich bis 300m



GEOMAX **Zone 60 HG**
Rotationslaser mit teilautomatischer
Neigungssteuerung; ideal für Beton-
und Schalungsarbeiten;
kann in 2 Achsen bis
 $\pm 8^\circ$ geneigt werden;
Arbeitsbereich bis
900m



NESTLE **Pulsar HV-R+**
MIT DEN BESTEN MESSEN
Multifunktionslaser: Rotation, Scan
Linie und Punktmodus; zusätzlich
2-Achs-Neigung bis $\pm 5^\circ$;
Vertikaleinsatz möglich;
Arbeitsbereich bis 500m;
Toleranz ± 1 mm / 10 m



nedo **Primus 2 HVA**
Der Maßstab für präzises Messen
Vollautomatischer horizontaler/
vertikaler Rotationslaser mit
AutoAlign-Funktion;
Arbeitsbereich bis 500m;
Toleranz $\pm 0,5$ mm / 10 m;
Scanfunktion; Punktmodus



THEIS **Vision 2 N Align**
Der Maßstab für präzises Messen
horizontaler / vertikaler 2-Achs Nei-
gungslaser mit automatischer
Nachregelung;
Neigungseinstellung
und Zielfindung;
Arbeitsbereich bis 750m.



TOPCON **RL-SV2S**
2-Achs Laser mit Vertikalfunktion;
professioneller Baulaser für drinnen
und draußen; Arbeitsbereich
bis 800m; besonders
lange Akkuleistung;
Zweiachs-Funktion $\pm 15\%$



Nivelliergeräte

NESTLE **NAL32 Typ 2**
MIT DEN BESTEN MESSEN
32-fache Vergrößerung; luftgedämpf-
ter Kompensator; horizontale Winkel-
messung; Bestimmung von Höhen-
Unterschieden; Distanz-
messung; IP54



nedo **X24**
Der Maßstab für präzises Messen
Bau nivellier für höchste Ansprüche;
24-fache Vergrößerung; robuster
luftgedämpfter Kompensator;
besonders lichtstarke
Optik mit großem
Objektivdurchmesser



THEIS **AN32**
Der Maßstab für präzises Messen
automatisches Ingenieurnivellier für
anspruchsvolle Arbeiten;
32-fache Vergrößerung;
Objektiv \varnothing 40mm;
luftgedämpfter
Kompensator



GEOMAX **ZAL 220**
präzises Bau nivellier; 20-fache Ver-
größerung; luftgedämpfter Kompensa-
tor; für Höhenübertragungen im
Innen- und Außenbereich;
mit Teilkreis für
horizontale Winkel-
messungen



Linienlaser

NESTLE **Octoliner**
MIT DEN BESTEN MESSEN
Elektronischer, selbstnivellierender
Kreuzlinienlaser; manuelle
Neigung möglich; moto-
risierte Selbstnivellierung;
360° Horizontallinie;
mit 5/8" Gewindeanschluss




SOLA **Flox**
Vorgelagertes Laserkreuz und durch-
gehende 90°-Laserlinien ermöglichen
unterbrechungsfreies Arbeiten ohne
Umpositionieren des
Lasers; horizontales und
vertikales nivellieren



geo **Multilinielaser**
FENNEL **Geo6x SP**
für vielfältige Anwendungen im Innen-
ausbau; 3 x 360° Laserlinien
bilden 6 Laserkreuze;
Laserlinien einzeln
schaltbar; IP54




proNivo **Fliesenleger-Laser**
PNTL45
ideal für Fliesenlegerarbeiten;
einfache Bedienung; durchgehende
Laserlinien (Arbeit ohne weitere
Hilfsmittel); mit 45°
Linie; mit 2 Libellen




Theodolit / Totalstation


THEIS **Theodolit DTC 5.1**
digitaler Bau theodolit; 2-Achs
Kompensator; Laserlot;
optisches Visier; 30-fache
Vergrößerung; Objektiv
 \varnothing 45mm; für Absteck-,
Montage- und Fluchtarbeiten



geo **Totalstation**
FENNEL **TheoDist® FTS300**
Bautachymeter; für 3D-
Koordinatenmessung und
Absteckaufgaben; indirekte
Punkt- und Höhenmessung;
Flächenberechnung



nedo **Tabus 2**
Der Maßstab für präzises Messen
grüne Laserdiode für beste Sichtbar-
keit; einfache, intuitive Bedienung;
extrem robuste Bauweise; für Rohre
ab 125mm \varnothing ; Nivelliergenauigkeit
 $\pm 0,05$ mm/m; mit
Neigungsmessfunktion



geo **FKL 44**
FENNEL
OLED-Display mit großen Zahlen;
für Rohre von 100-300mm \varnothing ;
automatische Horizontierung;
Richtungszentrierung;
einfache Bedienung



Stative


nedo **Alu-Kurbelstativ**
Der Maßstab für präzises Messen
mittelschwer; Nutzhöhe von
0,80m bis 2,76m; Transport-
länge 1,06m; 5/8" Gewinde;
Teleskop 2-fach; Kurbelhub;
für Rotationslaser und
Nivelliere



NESTLE **Holzstativ**
MIT DEN BESTEN MESSEN
mittelschwer; Nutzhöhe von
0,90m bis 1,70m;
Transportlänge 1,08m;
5/8" Gewinde; für
Theodoliten und
Tachymeter



NESTLE **Kanalschachtstativ**
MIT DEN BESTEN MESSEN
extra für Schachtenwendungen;
Betrieb nach oben sowie nach
unten ohne Umbauaufwand
möglich; stabile Kurbelsäule;
inkl. 4 Verlängerungen á
100cm



NESTLE **Schwerstativ**
MIT DEN BESTEN MESSEN
geprüfte Standstabilität bei
Sturm; 162 - 360cm, für
schwere Lasergeräte, Total-
stationen und 3D-Scanner;
Transportmaß 177cm;
Aufstellkreis 220cm



Set-Angebote

nedo **Primus 2 HVA2N Set**
Der Maßstab für präzises Messen
Laser PRIMUS 2 HVA2N, Laserem-
pänger, Empfängerhalter, Zieltafel,
Akkus, Ladegerät, Transportkoffer
Kurbelstativ,
Flexlatten-Set,
Teleskoplatte




NESTLE **Nivellier NAL28 Set**
MIT DEN BESTEN MESSEN
Nivellier NAL28, Alu-Stativ 0,90 -
1,70m ausziehbar, Teleskop-
Nivellierlatte 5,00m,
Transportkoffer
und Lot



GNSS-System

Topcon **GPS Messstab GNSS-U20A**
Roverstab mit integrierter Antenne und Empfänger; Schnellstart-
Stecksystem (stecken und loslegen); leistungsstarke Helixantenne;
Bluetooth-Verbindung zum Roverstab; sehr einfache Bedienung;
einfacher Daten Import- und Export; integrierter Akku für bis zu
10 Stunden Laufzeit; Feldrechner: Windows 10, wahlweise
7" oder 10". **Made in Schleswig-Holstein**



Kabel- und Magnetsuchgeräte


VIVAX METROTECH RTK-Pro
Leitungsortungssystem mit voll integriertem RTK GNSS; Ortung und Kartierung mit einem Knopfdruck; benutzerfreundlich und intuitiv zu bedienen



VIVAX METROTECH vLoc3-Cam
Kabelortungsgerät; grafische 360° Ortungsanzeige; Sonden- und Schubkabelortung; Bluetooth; Farbdisplay



PRONIVO MagnaTrak
Magnetsuchgerät, spürt Magnetfeld durch Erde, Straßenbelag, Schnee und Wasser auf; unkomplizierte Handhabung; Suchtiefe bis 2,5m; LCD-Display schlagfestes, wasserdichtes Kunststoffgehäuse



VIVAX METROTECH VScan
Ortung von unterirdischen Kabeln und Rohrleitungen; großes Punktmatrixdisplay; visuelle und akustische Vibrationswarnungen; einfache 2-Tasten Bedienung; robustes Gehäuse



Wasserwaagen

SOLA Red Laser Digital
Laser-Wasserwaage mit elektronischem Neigungsmesser und Bluetooth



SOLA Red Digital
Elektronische Neigungs-Wasserwaage; Bluetooth-Schnittstelle für Sola App



SOLA Red 3
Rohrprofil-Wasserwaage; extra starkes Aluminiumprofil; mit Sola-Leuchtblag




SOLA Go! Smart
digitale Wasserwaage mit Neigungs- und Gefällemessung; Bluetooth-Schnittstelle für Sola App




Mess- und Teleskopplatten


NESTLE Teleskopmeter Telefix
einfache und schnelle Handhabung; bequeme Ablesung; integrierte Horizontal- und Vertikallibelle; lieferbar in 3m bis 10m Längen; mm-Teilung



nedo Teleskopmessstab Messfix
robust; Rechteckprofil aus Aluminium; lieferbar in 1m bis 5m Längen; alternativ mit Messdorn für Rolladenbauer; Analoganzeige; serienmäßig mit Hülle



NESTLE Messlatte „Telemat“
schnelles Messen lichter Höhen mit ausklappbarem Haken; speziell für LKW's und Nutzfahrzeuge; bis zu 5m teleskopartig ausziehbar; mit mm-Teilung



NESTLE Geometer-Maßstab
Zollstock und Nivellierlatte in Einem; stabile Gliedergelenke; mit E-Teilung und metrischer Skala mit mm-Teilung



Entfernungsmesser

geo Geodist 80
mit Zielsucherkamera; 4x Zoom; Messungen bis zu 80m; Messung von Distanz / Fläche und Volumen; Farbdisplay



SOLA Metron 60 BT
Messung von Distanz; Fläche und Volumen; Messungen bis zu 60m; Messwertspeicher; Bluetooth-Schnittstelle für Sola App



NESTLE Forstmesskluppe
praktisch und robust; Ovalprofil; mit Eloxalschicht; cm-Teilung; auch geeicht lieferbar




NESTLE Wandmesskluppe
speziell für Erneuerung von Türen und Fenstern; mit Eloxalschicht



Messräder

nedo Deluxe
robust und zuverlässig; Radumfang 1m; Messbereich 0-9.999,90m; Auflösung 0,01m; Gewicht 2,3kg; Toleranz ± 0,05%; optional mit Rucksack lieferbar



NESTLE MR 21
mit klappbarer Führungsstange aus Aluminium; zählt auch rückwärts; Messbereich 0-9.999,99m; Radumfang 1m



WEISS mit Schrägrahmen
wahlweise mit cm oder mm-Teilung; von 10m bis 50m lieferbar; in Stahl / rostfrei / Glasfaser; Band in weiss oder gelb



WEISS Schnellrollrahmen
wahlweise mit cm oder mm-Teilung; von 10m bis 100m lieferbar; in Stahl / rostfrei / Glasfaser; Bandfarbe in weiss oder gelb



Bandmaße


NESTLE Kanaldeckelheber
Zum Öffnen von Schächten; mit großem Hakensortiment lieferbar



SOLA Bohrlochmarker
Einfache Markierung von Bohrlochern; schreibt auf glatten und trockenen Materialien



NESTLE Messkeil
Ideal zum Messen von Neigungen und Unebenheiten; z. B. bei der Verlegung von Bodenbelägen



NESTLE Warnpyramide
Bezug in Weiß oder Gelb; 70cm oder 90cm; Symbol und Beschriftung frei wählbar



Werkstattservice genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

Für einen schnellen und professionellen Service an Ihrem Gerät arbeiten wir mit unserem Werkstatt-Servicepartner unter einem Dach zusammen: Die erfahrenen Techniker der Thomastechnik GmbH sind auf viele Hersteller geschult, wodurch für viele Geräte eine Wartung und Reparatur angeboten werden kann. Unsere zahlreichen Prüfstände werden außerdem regelmäßig geprüft und weiterentwickelt. Dadurch wird gewährleistet, dass die Innovationen nicht nur bei den Geräten sondern auch bei uns in der Werkstatt ankommt. Nach durchgeführtem Service bekommen Sie eine reproduzierbare Dokumentation und jeder Prüfling bekommt ein einmaliges fälschungssicheres Prüfsiegel.

Dieser Flyer gibt Ihnen einen ersten Einblick in unser vielfältiges Sortiment.

Bei uns bekommen Sie auch Zubehör und Ersatzteile zu unseren Produkten.

Sie haben etwas passendes gefunden oder sind noch auf der Suche ?

☎ 04192 89 19 423 - ✉ info@1a-vermessung.de - 🌐 www.1a-vermessung.de

Lalk GmbH & Co. KG - Dorfstraße 39 - 24576 Bimöhlen



Elektrische Trennschleifer

Husqvarna K4000 Wet
2,7 kW, max. Scheiben Ø 350mm
Schnitttiefe 125mm



Husqvarna K4000 Cut-N-Break
2,7 kW, max. Scheiben Ø 230mm
Schnitttiefe 400mm



Husqvarna K535i
1,2 kW, max. Scheiben Ø 230mm
Schnitttiefe 76mm



Husqvarna NEUHEIT ab 02/2022
Akku Trennschleifer K1Pace
max. Scheiben Ø 350mm
2,7 kW
Schnitttiefe 141mm
Gewicht 11kg



CARDI Coccodrillo 35
3,42 kW, Schnitttiefe 35cm



CARDI TP 400
BÜNDIGSCHNITT
3,0 kW
max. Scheiben
Ø 400mm
Schnitttiefe 160mm



Benzin Trennschleifer

Husqvarna K 970
4,8 kW, max. Scheiben Ø 350mm /
400mm, Schnitttiefe 125/155mm



Husqvarna K 770
3,7 kW, max. Scheiben Ø 350mm
Schnitttiefe 125mm



Husqvarna K 970 Ring
4,8 kW, max. Scheiben Ø 350mm
Schnitttiefe 270mm



Husqvarna K 1270 Rail
5,8 kW,
max. Scheiben Ø
350mm
Schnitttiefe
125mm



Passende Diamantschleiben zu unseren Trennschleifern

Husqvarna
Tacti-Cut S50+
Pflaster, Beton
allgemeine
Baumaterialien



CEDIMA
Granit-Naturstein-Plus
Granit, Beton
harter Naturstein
Basalt



Fugenschneider

Husqvarna FS 400 LV Benzin
8,7 kW
max. Scheiben
Ø 500mm,
Schnitttiefe
189mm



LISSMAC Compact-Cut 401 E
7,5 kW,
max. Scheiben
Ø 800mm,
Schnitttiefe
320mm



CEDIMA CF 13.3 B Benzin
8,7 kW
max. Scheiben
Ø 450mm,
Schnitttiefe
170mm




Husqvarna FS 500 Elektro
7,5 kW
max. Scheiben
Ø 500mm,
Schnitttiefe
190mm



Passende Diamantschleiben zu unseren Fugenschneidern

Husqvarna
Elite Cut S45
EXO-Grit
für Beton,
Stahlbeton



Husqvarna
Elite-Cut S 85
für Asphalt,
abrasive Materialien,
Frischbeton



Steintrennmaschinen

Husqvarna TS 400 F
230V
max. Scheiben
Ø 400mm,
Schnitttiefe
125mm



LISSMAC DTS 402
230 V
max. Scheiben
Ø 400mm,
Schnitttiefe
135mm



CEDIMA CTS-57 G
230 V
max. Scheiben
Ø 400mm,
Schnitttiefe
125mm




DR. CHULZE! BS-1000
400V
max. Scheiben
Ø 1000mm,
Schnitttiefe
405mm




Passende Diamantschleiben zu unseren Steintrennmaschinen

CEDIMA
Fliese Turbo
für Naturstein,
Feinsteinzeug



Husqvarna
Elite-Cut GS 50
für Granit,
Beton und
Standardbaustoffe



Bandsägen

CEDIMA CBAS-50

230V
Schnitthöhe
510mm
Schnittlänge
690mm



DR. CHULZE! BAS-650

230V
Schnitthöhe
650mm
Schnittlänge
1000mm



LISSMAC MBS 760

400V
Schnitthöhe
760mm
Schnittlänge
700mm



Bodenbearbeitung

Husqvarna Bodenschleifer PG 280

2,2kW
Schleifbreite
280mm



Husqvarna Bodenschleifer PG 450

2,2kW
Schleifbreite
450mm



Husqvarna Schlammsauger W70P

230V, 1,2kW, 8A
zum Absaugen von
Beton- und
Maschinen-
kühlmittel



Husqvarna Staubsauger S26

230 V, 2,4kW, 10,4A
zum Beseitigen von
Gips, Beton,
Schleif- und
Baustellenstaub



Passendes Husqvarna Werkzeug zu unseren Bodenschleifern



Elite-Grind
5 Ausführungen
in Korngröße 20 bis 100



Vari-Grind
3 Ausführungen
in Korngröße 20 bis 100



Piranha™ & Sharx™
zum Abtragen von
Oberflächen

Husqvarna Stampfer LT 5005 Benzin

2,7kW,
64,5kg
Plattenbreite
150mm / 230mm
Honda 4-Takt Motor



Husqvarna Stampfer LT 6005 Benzin

2,7kW,
69kg
Plattenbreite
230mm / 280mm
Honda 4-Takt Motor



Husqvarna Bodenfräse CG 200 Elektro

2,2kW, 240V, 1-Phasig
Schleifbreite 200mm
58kg



Husqvarna Bodenfräse CG 200 Benzin

3,6kW
Schleifbreite 200mm
54kg



Husqvarna Rüttelplatte LG 164

Benzin / Diesel
3,1kW - 3,6kW
Plattenbreite
350mm / 450mm /
600mm



Husqvarna Rüttelplatte LF100LAT

Benzin / Diesel
2,5kW - 3,6kW
Plattenbreite
500mm



Bohrmotoren

Husqvarna DM 200

220-240V, 2kW
3 Geschwindig-
keiten
Bohrkronen Ø
20-100mm,
Handgeführt



CARDI T 220 ME-24

230V, 2,8kW
Bohrkronen Ø
32-182mm
Handgeführt



Husqvarna DM 230

220-240V, 1,85kW
max. Bohrkronen Ø
80mm / 150mm mit
Bohrständer,
Handgeführt



CEDIMA DK 32EL

WEKA Bohrmotor
230V, 3,2kW
Bohrkronen Ø 50-350mm
Handgeführt



Bohrständer

Husqvarna DS 150

max. Bohrkronen Ø
150mm
max. Bohrkronenlänge
497mm
Abwinkelbar 0-60°



CARDI L 180

max. Bohrkronen Ø
200mm
max. Bohrkronenlänge
450mm
Abwinkelbar 0-45°



Husqvarna DS 250

max. Bohrkronen Ø
250mm
max. Bohrkronenlänge
584/700mm
Abwinkelbar 0-60°



Husqvarna DS 500

max. Bohrkronen Ø
500mm
max. Bohrkronenlänge
680mm
Abwinkelbar 0-90°



Z-Edge

Armiertes Beton und
Beton mit harten Zusätzen
Ø 92-350mm



ELITE-DRILL

Für alle Bohranwendungen
Ø 52-350mm



Passende Bohrkronen

VARI-DRILL

Für Schwerlastanwendungen
Ø 18-300mm



BK Beton Plus

Für Betonarbeiten, Mauerwerk
Ø 42-250mm



B 93

Trockenbohrkrone für
Beton, Stahlbeton und
Mauerwerk Ø 42-250mm



Garten- & Landschaftsbauer Set
10 x Tacti-Cut
Pflaster, Beton und
allgemeine Baumaterialien



Trockenbohr Komplett-Set
bestehend aus
- Kernbohrmaschine DKS15
- Anbohrspike
- Industriesauger 13T
- Kernbohrsystem AB 200



Kernbohrausrüstung
bestehend aus
- Kernbohrmaschine
- Bohrständer



Bodenschleifer-Set
bestehend aus
- Sauger S26
- Schleifer PG 280
- Piranha™
- Vari-Grind Gold



Dieser Flyer gibt Ihnen einen ersten Einblick in unser vielfältiges Sortiment. Bei uns bekommen Sie auch Zubehör und Ersatzteile passen zu allen Geräten. Sie haben etwas passendes gefunden oder suchen für Ihren Anwendungszweck noch die passende Diamantscheibe ?



☎ 04192 89 19 423 - ✉ info@1a-diamantscheiben.de - 🌐 www.1a-diamantscheiben.de

Lalk GmbH & Co. KG - Dorfstraße 39 - 24576 Bimöhlen

