

Entgraten und Reinigen



- Trockeneis (CO₂)
- Stickstoff
- Granulat
- CNC
- Ultraschall

Willkommen bei der OKS GmbH

Ihr zuverlässiger Partner für hochwertige Dienstleistungen
Entgraten, Reinigen, Prüfen und Sortieren
Vor- und Nacharbeiten



Entgraten und Reinigen mit Trockeneis (CO₂ fest)

Das Trockeneisstrahlen ist ein rückstandsloses Druckluftstrahlverfahren.

Mit feinsten Trockeneispartikeln und modernster Drucklufttechnik bearbeiten wir komplexe Bauteile aus Kunststoffen oder Metallen automatisiert. Ein Roboter mit adaptierter Strahldüse leitet gezielt den Trockeneisstrahl an die relevanten Stellen. Grate, Flitter und Schmutz am und im Bauteil, sowie unerwünschte Schichten auf der Oberfläche werden elegant entfernt. Der direkte Übergang der Trockeneiskristalle in die Gasphase (Sublimation) beim Aufprall garantieren einen schonenden und gleichzeitig effizienten Prozess. Max. Bauteilgröße: L 600 mm x B 600 mm x H 250 mm.

Ihr Vorteil: prozesssicher, wirtschaftlich, trocken und sauber. Nach dem Strahlen sind Ihre Artikel bereit für die weitere Verarbeitung, Behandlung oder Montage.

Anwendungen:

- Kunststoffspritzbauteile
(Thermo- wie Duroplaste mit/ohne Compound)
- Werkstoffverbunde, bestehend aus mehreren Einzelkomponenten
- Spanend hergestellte Kunststoffbauteile
- Technische Gummiartikel (Elastomere)
- Leichtmetallgussteile
- Präzisionsteile aus Edelstählen und NE-Metallen
- Prototypen und Muster



NC gesteuerte Entgratzelle

Druckstrahlen mit Granulat

Günstiges Entgrat-Verfahren für Kunststoff-Bauteile als Schüttgut im Außenbereich auf pneumatischer Basis.

Arbeitsdrücke bis 6,0 bar mit 2 Strahldüsen.

Strahlmittel PA Korn, Ø 0,5 mm – 1,0 mm.

Optional 1 Reinigungszyklus mit Trockeneis.

Drehteller mit Aufnahme für Körbe bis Ø 550 mm.

Wirtschaftliche Losgrößen ab 75 St. – 2.000 St./Zyklus.*

*abhängig von der Bauteilgeometrie



Druckstrahlen mittels Granulat

Reinigen mit Ultraschall

Unsere Reinigungsanlage hat sich insbesondere bei Artikel aus der Uhren- und Automobilindustrie ausgezeichnet. In Edelstahlkörben geschichtet durchlaufen Ihre Bauteile im Tauchbad eine effiziente und schonende Behandlung.

Korbabmessung Ø 220 x H 250 mm, Maschenweite 1,5 mm.

Die Wasseraufbereitung mit hochmodernen Filtersystemen garantiert einen fortlaufenden, sauberen Prozess. Empfohlen für Bauteile aus Kunststoff oder NE-Metall bei kleinen bis mittleren Abmessungen.

Reinigungsanlage



Kryogenes Entgraten

Unter kryogenem Entgraten verstehen wir ein Granulat-Strahlen unter Stickstoff-Atmosphäre. Als Korb- oder Setzware erfahren ihre Bauteile hierbei die optimale Entgratung.

Abmessungen: Ø 300 x L 400 mm, L 400 x B 300 x T 150 mm.

In einer geschlossenen Kammer werden mittels Stickstoff die Bauteile entsprechend ihrer Materialeigenschaften definiert herabgekühlt (Glashärte). Anschließend erfahren die entgrateten Bauteile eine gleichmäßige Trocknung in unserem Durchlauf-Tunnel Trockner. Auf Wunsch reinigen wir die Teile anschließend noch in unserer Ultraschall-Reinigungsanlage.

Anwendungsbereiche des kryogenen Entgratens:

- Elastomere Produkte (z.B. EPDM, FKM, NBR).
- Plastomere Bauteile (z.B. POM, RCH, PVDF, PP, PTFE).
- Guss-Teile aus NE-Metallen.
- Duroplaste

+++ Dünnwandige Guss-Teile werden verzugsfrei entgratet +++



Strahl-Anlage mit
Stickstoffkühlung



Durchlauf-Trockner

CNC-Entgraten

Sie benötigen nachträglich eine Konturoptimierung an der Oberfläche oder eine Geometrie Anpassung an Ihren Kunststoffbauteilen oder halbfertigen Erzeugnissen.

Nutzen Sie dabei unser Know-How. Der Arbeitsraum erlaubt eine Nutzung von L 500 mm, B 500 mm, H 250 mm. Zur Verfügung stehen dabei 4 Bearbeitungsachsen.

CNC Bearbeitungsin sel





Überzeugen Sie sich von unserer Performance vor Ort
und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung.

**Wir bieten Qualität, Service und Beratung
auf höchstem Niveau.**

Ihre OKS GmbH
Oberflächentechnik Steng

Unsere Einsatzgebiete

- Entgraten:**
- Form- und Werkzeugtrennungen bei Kunststoffspritz- und Druckgussteilen
 - spanend erzeugte Gratverläufe an Kunststoff- und Metallbauteilen
 - Überspritzungen an Bauteilen aus Elastomeren
 - feine Schleif-, Hon- und Läppgrate
- Reinigen:**
- Bearbeitungsrückstände/Flitter/Schmauchspuren/Schmutz
- Entschichten:**
- Lackspuren/Kleberreste/Etiketten
- Vor- und Nacharbeiten:**
- Sortieren, Prüfen, Verpacken



Kreuzstraße 51 · 71723 Großbottwar
Tel.: 07148 9688120 · E-Mail: info@oks-gmbh.de
www.oks-gmbh.de